CE 0085

DVGW CERT

EU-Baumusterprüfbescheinigung

EU type examination certificate

CE-0085BO0486
Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich ***field of application***	EU-Gasgeräteverordnung (EU/2016/426) *EU Gas Appliances Regulation (EU/2016/426)*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	OLAB s.r.l. Via Enrico Mattei 16, I-25030 Torbole Casaglia (BS)
Vertreiber ***distributor***	OLAB s.r.l. Via Enrico Mattei 16, I-25030 Torbole Casaglia (BS)
Produktart ***product category***	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Absperrventil, automatisch (4128)
Produktbezeichnung ***product description***	Sicherheitsabsperrventil
Modell ***model***	7000/6...
Bestimmungsländer ***countries of destination***	AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: V-A 1113-03/18 vom 12.01.2018 (TSG)
Prüfgrundlagen ***test basis***	EU/2016/426 A III B (09.03.2016) DIN EN 161 (01.04.2013)
Gültigkeit / AZ ***validity / file no.***	21.04.2018 bis 19.03.2028 / 18-0173-GEA

70028-04-A-DE

19.03.2018 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EU-Verordnung EU/2016/426.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EU Regulation

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart ***gas category***	**Bemerkung** ***remarks***
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
7000/6...	Nennweite: DN 8 Ventilgruppe: 2 Ventilklasse: A max. Betriebsdruck: 4 bar	

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
7000/6G; 7000/6AN	Elektrische Daten: 230 VAC, 50 Hz, P= 15 VA
7000/6AR	Elektrische Daten: 115 VAC, 50 Hz, P= 15 VA

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Umgebungstemperaturbereich: -15...+80 °C
Anschlussart: Innengewinde G 1/4
Einbaulage: beliebig, vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben

DVGW